

# FICHE SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ DE PRODUIT

## MP265 DECAPANT TERRASSE / DECK STRIPPER

### 1. LA COMPAGNIE ET LE PRODUIT

Krown

35 Magnum Drive  
Schomberg, ON LOG 1T0

USAGE: Décapant pour plancher de carrosserie/lavage  
puissant/nettoyeur/dégraissant  
TÉL. D'URGENCE: (613)996-6666 (appel en PCV)  
FAMILLE CHIMIQUE : Produit mélangé

### 2. LA COMPOSITION / LES INGRÉDIENTS

<u>INGRÉDIENTS DANGEREUX</u>	<u>%P/P</u>	<u>NIP/# DE RÉGISTRE CAS</u>	<u>DL50/CL50</u>	<u>VOIE DE PÉNÉTRATION/ ESPÈCE</u>
Hydroxyde de sodium	5-15	1310-73-2	DL50 500 mg/kg	oral/lapin
Éther monobutylique de l'éthylène glycol	5-15	111-76-2	DL50 1746 mg/kg	oral/rat

### 3. IDENTIFICATION DES DANGERS

LES EFFETS D'UNE EXPOSITION AIGUË À LA MATIÈRE : •YEUX : Corrosif – causera de l'irritation, du larmolement et de l'inconfort. Causera du dommage permanent si pas soigné promptement.

PEAU: Corrosif – peut causer de l'irritation cutanée/du rougeur. Contient de l'hydroxide de potassium.

INGESTION: Corrosif – nocif si avalé. Une ingestion accidentelle peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

INHALATION: Inhalation de la brume peut causer de l'irritation de la gorge, de la voie respiratoire supérieure ou de d'autres muqueuses.

LES EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE À LA MATIÈRE : Une concentration d'embrun de pulvérisation en suspension dans l'air dû à un mauvais usage à long terme, peut causer des dommages aux voies respiratoires supérieures. Peut entraîner des effets chroniques tels que la destruction superficielle de la dermatite. Une exposition chronique à ce produit peut entraîner des dommages aux yeux allant jusqu'à la cécité. Organes ciblés : Foie, rein, organe lymphoïde, peau, sang, yeux et système respiratoire. Une surexposition prolongée à ce produit peut exacerber des maladies existantes reliées à ces organes.

VOIE DE PÉNÉTRATION PRIMAIRE : [ ]-Inhalation [X]-Ingestion [X]-Absorption

AUTRES EFFETS TOXIQUES : Inconnus

### 4. PREMIERS SOINS

YEUX : Veuillez rincer abondamment avec de l'eau pour au moins 15 minutes. Tenir les paupières ouvertes pendant le rinçage. Contacter un médecin immédiatement.

PEAU : Rincer la zone affectée à grande eau. Rechercher des soins médicaux si l'irritation persiste.

INGESTION : Rincer la bouche avec de l'eau. Boire de grandes quantités d'eau. NE PAS PROVOQUER LE VOMISSEMENT. Ne rien administrer oralement à un patient inconscient. Contacter un médecin immédiatement.

INHALATION : Sortir le patient à l'air frais.

## 5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

INFLAMMABLE : NON

POINT D'ÉCLAIR, CELSIUS : sans objet

TEMPÉRATURE DE COMBUSTION SPONTANÉE, CELSIUS : sans objet

PROCÉDÉ D'EXTINCTION : Brume d'eau, agent chimique en poudre, CO<sub>2</sub>

PROCÉDÉ D'ATTAQUE DES FEUX : selon l'ampleur du feu

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX : O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>, fumée âcre

RÉACTION EXPLOSIVE : sans objet

## 6. PROCÉDURE POUR DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

PROCÉDURE DE DÉVERSEMENT : PETIT : À l'aide d'un boyau, arroser avec de grandes quantités d'eau

GRAND: Rincer au réservoir de stockage et neutraliser le produit avec un produit acide DOUX avant de l'éliminer.

## 7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

ÉQUIPEMENT ET MÉTHODES DE MANUTENTION : Porter des gants lors de la manutention de produit concentré. Éviter de respirer la brume ou les vapeurs. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas ingérer.

Ne laisser pas le concentré sécher sur les surfaces peints ou vitrés

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE : Éviter de congeler. Entreposer dans un endroit frais et sec dans un conteneur fermé.

## 8. EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL : GANTS: Gants imperméables

PROTECTION DES YEUX : lunette de sécurité

CHAUSSURE: Bottes en caoutchouc

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES : pas nécessaire pour un usage normal

BESOINS EN VENTILATION : ventilation locale

AUTRE: Tablier ou combinaison en caoutchouc, écran facial

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES PROPERTIES

<u>APPARENCE:</u>	Liquide jaune	<u>POIDS SPÉCIFIQUE</u>	1.045
<u>PH: (Concentré):</u>	12.8-13.8	<u>/DENSITÉ (g/cc) :</u>	
<u>DENSITÉ DE VAPEUR</u>	0.6	<u>PRESSION DE</u>	19
<u>(air=1) :</u>		<u>VAPEUR (mmHg) :</u>	
<u>POINT DE</u>	0° C	<u>SOLUBILITÉ DANS</u>	Soluble
<u>CONGÉLATION :</u>		<u>L'EAU :</u>	
		<u>POINT D'ÉBULITION :</u>	100°C

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

INCOMPATIBILITÉ (matériau à éviter) : SUREXPOSITION: Fonce l'aluminium, la tôle et le zinc  
GRAVE À L'EAU -FORTE: Aluminium anodisé et verre si laissés à sécher

STABILITÉ : stable

INCOMPATIBILITÉ: Matériaux acides

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUSE : O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>, fumée âcre

RÉACTIVITÉ: Réactivité non dangereuse

## 11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE

DL50 (Calculé): 2600 mg/kg (Oral/Rat) CL50 (Calculé): non établi

## 12. INFORMATION ÉCOLOGIQUE

PROCÉDURE DE DÉVERSEMENT : PETIT : À l'aide d'un boyau, arroser avec de grandes quantités d'eau

GRAND: Rincer au réservoir de stockage et neutraliser le produit avec un produit acide DOUX avant de l'éliminer.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS : Éliminer conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux

## 13. EXIGENCES D'ÉLIMINATION

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS : Éliminer conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux

## 14. TRANSPORT

TMD: Corrosif, Solution d'hydroxyde de sodium UN 1824 Classe 8 Groupe d'emballage III

## 15. RÉGLEMENTATION

CLASSIFICATION SIMDUT : D2B, E

Conformité au RCR : Ce produit a été classifié conformément aux critères de risque du RCR et cette fiche signalétique contient toutes les informations requises par le RCR.

## 16. AUTRES INFORMATIONS

PRÉPARÉ PAR : J. Brideau (800)267-5744

DATE DE PRÉPARATION : 28 novembre 2012

### Avis :

Selon notre connaissance, l'information qui se trouve dans ce document est exacte. Par contre, ni le fournisseur nommé ci-dessus, ni ses auxiliaires n'assument la responsabilité quelconque pour l'exactitude ou l'intégralité de l'information contenue dans ce document. Quelques informations présentées sont tirées de sources autres que des données résultant d'épreuve directe sur la substance même. Puisque les méthodes d'entreposage, de manutention, d'usage, et d'élimination du produit sont hors de notre contrôle, nous ne sommes pas responsables des pertes, dommages, ou coûts reliés d'une façon ou d'une autre à ces domaines. La détermination de la pertinence de ce matériau est l'unique responsabilité de l'utilisateur. Le matériau peut présenter des dangers inconnus et devrait être utilisé prudemment. Même si certains dangers sont décrits aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'ils soient les seuls existants.